



HS 1750 Sav • Saw • Säge • Lamier



HS 1750 er udviklet til montering på mindre traktorer og parktraktorer. Den er velegnet til vedligeholdelse af tættere, men mindre læhegn og hække, fx ved grønne områder i boligselskaber eller på golfbaner. Den kan monteres på de fleste Elkær rammer og redskabsarme.



HS 1750 has been developed to suit the dimensions of smaller tractors, e.g. park tractors. It is well suited to maintain thicker although smaller hedges and wind breaks, e.g. in the green areas on real-estates or golf courses. It is compatible with most Elkær tool frames.



Der HS 1750 ist für den Gebrauch auf kleineren Traktoren und Parktraktoren entwickelt worden. Er eignet sich für die Pflege von dichten, aber nicht zu großen Hecken, beispielsweise auf Grünzonen von Überbauungen oder auf Golfplätzen. Er kann auf die meisten Elkær Werkzeugrahmen montiert werden.



HS 1750 est développé pour le montage sur un petit tracteur ou un tracteur de parc. Il est développé pour l'entretien de petites haies d'abri par exemple des espaces verts d'un quartier d'habitation ou des terrains de golf. Il peut être monté sur la plupart des châssis fournis par Elkær Maskiner.



Tekniske data • Technical details • Technische Spezifikationen • Spécifications techniques

Arbejdsbredde • Working width • Arbeitsbreite • Largeur de travail	1750 mm
Grenthykkelse • Branch dia. • Astdicke • Epaisseur de branches	150 mm
Olie l/min • Oil l/min • Öl l/min • Huile l/min	50 l (max)
Olietryk • Oil pressure • Öldruck • Pression d'huile	190 bar (max)
Arbejdshastighed • Work speed • Arbeitstempo • Vitesse de travail	0-6 km/t • km/h • km/S • km/h
Klinger • Blades • Klingen • Lames	3 à Ø600 mm
Vægt • Weight • Gewicht • Poids	110 kg
Kombiner med • Combine with • Kombinierbar mit • A combiner avec	HKL-S, HKL-Ex, HK Pro, HKZ